

OBRADec

Soluções em Revestimentos



FORTHART®

Pisos de PVC

www.obradec.com/revestimentos



Carvalho Sena

A marca forte em revestimentos para pisos

FORTHART® Wood Compact



Capa de Uso: 0,55mm



Capa de Uso: 0,55mm

Espessura: 3,0mm



Carvalho Denver



Patina Grécia



Patina Nantes



Nogueira Breda



Mogno Deva



Nogueira Kiara



Carvalho Denver

Podem haver diferenças de tonalidade entre lotes de produção. Os padrões exibidos são para referência.

Forthart® possui baixo custo de manutenção e fácil limpeza.





FORTHART®

Pisos de PVC

FORTHART® é composto a base de PVC. A última novidade em pisos ecologicamente corretos, são 100% recicláveis. Moderno e bonito, reproduz a madeira com perfeição.

Dividido em seis coleções, com textura em baixo relevo e com brilho acetinado, sendo 3 linhas residenciais e 3 linhas comerciais totalizando 44 opções de cores que permitem atender a todos os gostos.

FORTHART® é indicado para áreas internas, cobertas e fechadas, de tráfego moderado à pesado, tais como: residências, escritórios, restaurantes, academias, lojas, hotéis entre outros.

Acessórios

COLA INDICADA PELO FABRICANTE:

Ultrabond Eco 4 LVT ou similar de igual qualidade, que atenda a norma ISO 22635, ISO 22631 e ISO 22632 com garantia do Fabricante.

FERRAMENTAS BÁSICAS

Recomendamos o uso de medidor de umidade (Higrômetro), espátula dentada nº1 Mapei e rolo compressor de no mínimo 30Kgs.

ACABAMENTOS EM VINIL E ALUMÍNIO

Redutor e Testeira em Vinil, todas as cores.

Disponível também em Alumínio nos perfis Redutor e Degrau de Sobrepor, e ainda Standard, todos em 6 cores.

RODAPÉS MDF, PVC E EPS

Rodapés em MDF 6cm e PVC 8cm em cores de madeira, ver coleções FORTHFLOOR® Pisos Laminados.

Rodapés, Rodameios, Rodatetos, Vistas de Porta, Sócalos e Rosetas em EPS disponíveis na coleção ForthArt® Rodapés e Guarnições.

DADOS TÉCNICOS	FORTHART® Wood <i>Homeflex</i>	FORTHART® Wood <i>Décor</i>	FORTHART® Wood <i>Design</i>	FORTHART® Wood <i>Astral</i>	FORTHART® Wood <i>Solid</i>	FORTHART® Wood <i>Compact</i>	
Espessura Total	1,5mm	2,0mm	2,0mm	2,0mm	2,5mm	3,0mm	
Classificação de Uso	21 - Residencial Moderado	22 - Residencial Geral	22 - Residencial Geral	23 - Residencial Pesado 31 - Comercial Moderado	23 - Residencial Pesado 31 - Comercial Moderado	23 - Residencial Pesado 32 - Comercial Geral 41 - Ind. Moderado	23 - Residencial Pesado 33 - Comercial Pesado 42 - Ind. Geral
Capa de Uso	0,15mm	0,20mm	0,20mm	0,30mm	0,30mm	0,50mm	0,55mm
Apresentação da Superfície	Textura Baixo Relevo Brilho Acetinado	Textura Baixo Relevo Brilho Acetinado	Textura Baixo Relevo Brilho Acetinado	Textura Baixo Relevo Brilho Acetinado	Textura Baixo Relevo Brilho Acetinado	Textura Baixo Relevo Brilho Acetinado	
Tipologia/Teor de Aglutinante	HTC/Tipo I	HTC/Tipo I	HTC/Tipo I	HTC/Tipo I	HTC/Tipo I	HTC/Tipo I	
Dimensões da Régua	1219,20 x 228,60mm	1219,20 x 228,60mm	1219,20 x 228,60mm	1219,20 x 228,60mm	1219,20 x 228,60mm	1219,20 x 228,60mm	
Embalagem	16 Réguas/Caixa	16 Réguas/Caixa	16 Réguas/Caixa	16 Réguas/Caixa	16 Réguas/Caixa	16 Réguas/Caixa	
Armazenamento	Empilhamento Máximo 84 Caixas	Empilhamento Máximo 63 Caixas	Empilhamento Máximo 63 Caixas	Empilhamento Máximo 60 Caixas	Empilhamento Máximo 48 Caixas	Empilhamento Máximo 42 Caixas	
Medidas por Caixa	4,4593m ²	4,4593m ²	4,4593m ²	4,4593m ²	4,4593m ²	4,4593m ²	
Gramatura/Peso Total	2,60 Kg/m ² 11,60 Kg/Caixa	3,43 Kg/m ² 15,30 Kg/Caixa	3,43 Kg/m ² 15,30 Kg/Caixa	3,43 Kg/m ² 15,30 Kg/Caixa	4,31 Kg/m ² 19,22 Kg/Caixa	5,26 Kg/m ² 23,44 Kg/Caixa	
Indentação Residual	≤ 0,10mm	≤ 0,10mm	≤ 0,10mm	≤ 0,10mm	≤ 0,10mm	≤ 0,10mm	
Estabilidade Dimensional Após Exposição ao Calor	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	
Energia Radiante	-	-	-	Classe II A	Classe II A	Classe II A	
Ignitabilidade de Materiais	-	-	-	FS < 150mm em 15s	FS < 150mm em 15s	FS < 150mm em 15s	
Densidade Óptica da Fumaça	-	-	-	(Dm) < 450	(Dm) < 450	(Dm) < 450	
Estabilidade de Cor	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	
Resistência Química	Ótima Resistência	Ótima Resistência	Ótima Resistência	Ótima Resistência	Ótima Resistência	Ótima Resistência	
Quantidade de Cores	10 Cores	8 Cores	8 Cores	6 Cores	6 Cores	6 Cores	
Garantia	(*) Contra Defeitos de Fabricação	10 Anos *Uso Residencial			12 Anos *Uso Residencial 10 Anos *Uso Comercial		15 Anos *Uso Residencial 10 Anos *Uso Comercial 5 Anos *Uso Industrial



País de Origem: China.
Produto com Certificação Internacional de Qualidade e Conformidade.
ABNT NBR 14.917-1

Cores clássicas e texturas originais da madeira



Patina Artico

Os desenhos clássicos da madeira que trazem a natureza para seu espaço.



Bambu Real

Apresentação da superfície de uso em textura relevo com brilho natural.



Patina Veneza

Resistente a bactérias e fungos, tornando-o higiênico e asséptico.



Carvalho Natural

Baixo custo de manutenção e de fácil limpeza.



Ipê Avelã

ForthArt® Wood Clássico, para ambientes cobertos e fechados.



Carvalho Noble

Indicado para uso residencial geral.



Carvalho Castanho



Castanha Nativa



Ipê Alpino



Carvalho Castanho

Podem haver diferenças de tonalidade entre lotes de produção. Os padrões exibidos são para referência.

Funcionalidade e beleza para seu dia-a-dia.

Ambientes corporativos com muito mais classe

Padrões rústicos que valorizam seu ambiente.

*Apresentação da superfície de uso em **textura relevo** com brilho natural.*

Repele bactérias e fungos, mantendo-se higiênico e asséptico.

Baixo custo de manutenção e de fácil limpeza.

ForthArt® Wood Office, para ambientes cobertos e fechados.

Ideal para uso em áreas comerciais de tráfego geral, tais como: lojas, escritórios, salas comerciais, salas de aula, academias, restaurantes, hotéis entre outros.



Patina Grey



Ipé Arezzo



Carvalho Rustic



Patina Gris



Nogueira Dark



Tauart Brown



Carvalho Teca



Patina Ibiza



Castanha Cajú



Carmaúba Real



Caoba Colonial




Acácia Negra

Pode haver diferença de tonalidade entre lotes de produção. Os padrões exibidos são para referência.

Sustentabilidade e respeito à natureza.

Naturais e cheios de estilo, como a vida deve ser



Dry Concrete



Grey Concrete



Dark Concrete

A originalidade do concreto polido, a beleza das pedras naturais e o charme dos carpetes com a facilidade de limpeza.

Superfície de uso em textura plana com brilho natural.

Repele bactérias e fungos, mantendo-se higiênico e asséptico.

Baixa manutenção.

Para ambientes cobertos e fechados, ideal para uso em escritórios, salas comerciais, lojas, hotéis, academias, clínicas, laboratórios, entre outros.

Podem haver diferenças de tonalidade entre lotes de produção. Os padrões exibidos são para referência.



Travertino Crema




Algarve Beige



Topázio Yellow



Sand Caramel



Blue Jeans



Blue Berry

Elegante e moderno em qualquer ambiente.



FORTHART®

Pisos de PVC

FORTHART® é composto a base de PVC. A última novidade em pisos ecologicamente corretos, pois são 100% recicláveis. Moderno e bonito, reproduz a madeira com perfeição.

Dividido em cinco linhas, sendo duas com textura plana e três com textura em relevo. São 48 opções de cores que permitem atender a todos os gostos.

FORTHART® é indicado para áreas internas, cobertas e fechadas, com tráfego indicado em cada linha, em ambientes como: residências, escritórios, restaurantes, academias, lojas, hotéis entre outros.

ACESSÓRIOS

COLA INDICADA PELO FABRICANTE

Ultrabond Eco 4 LVT ou similar de igual qualidade, que atenda a norma ISO 22635, ISO 22631 e ISO 22632 com garantia do Fabricante.

FERRAMENTAS BÁSICAS

Recomendamos o uso de medidor de umidade (Higrômetro), espátula dentada nº 1 Mapei e rolo compressor de no mínimo 30Kgs.

ACABAMENTOS EM VINILE ALUMÍNIO

Redutor e Testeira em **Vinil**, todas as cores. Disponível também em **Alumínio** nos perfis Redutor e Degrau de Sobrepor, e ainda Standard, todos em 6 cores.

RODAPÉS MDF, PVC E EPS

Rodapés em MDF 6cm e PVC 8cm, ver coleção FORTHFLOOR® Pisos Laminados.

Rodapés, Rodameios, Rodateto, Vistas de Porta, Sócalos e Rosetas em EPS disponíveis na coleção ForthArt® Rodapés e Guarnições.

DADOS TÉCNICOS	FORTHART® Wood Premium	FORTHART® Wood Home	FORTHART® Wood Clássico	FORTHART® Wood Office	FORTHART® Stilo Office
Espessura Total	2,0mm	2,0mm	3,0mm	3,0mm	3,0mm
Classificação de Uso	22 - Residencial Geral	22 - Residencial Geral	22 - Residencial Geral	23 - Residencial Pesado 32 - Comercial Geral 41 - Industrial Moderado	23 - Residencial Pesado 32 - Comercial Geral 41 - Industrial Moderado
Capa de Uso	0,20mm	0,20mm	0,20mm	0,50mm	0,50mm
Apresentação da Superfície	Textura Relevo Brilho Natural	Textura Plana Brilho Natural	Textura Relevo Brilho Natural	Textura Relevo Brilho Natural	Textura Plana Brilho Natural
Tipologia/Teor de Aglutinante	HTC/Tipo I	HTC/Tipo I	HTC/Tipo I	HTC/Tipo I	HTC/Tipo I
Dimensões da Régua/Placa	1000 x 200mm	1000 x 200mm	1000 x 200mm	1000 x 200mm	500 x 500mm
Embalagem	16 Réguas/Caixa	16 Réguas/Caixa	16 Réguas/Caixa	16 Réguas/Caixa	13 Placas/Caixa
Armazenamento	Empilhamento Máximo 64 Caixas	Empilhamento Máximo 64 Caixas	Empilhamento Máximo 44 Caixas	Empilhamento Máximo 44 Caixas	Empilhamento Máximo 54 Caixas
Medidas por Caixa	3,20m ²	3,20m ²	3,20m ²	3,20m ²	3,25m ²
Gramatura/Peso Total	3,47 Kg/m ² 11,09 Kg/Caixa	3,47 Kg/m ² 11,09 Kg/Caixa	5,22 Kg/m ² 16,70 Kg/Caixa	5,22 Kg/m ² 16,70 Kg/Caixa	5,11 Kg/m ² 16,61 Kg/Caixa
Indentação Residual	≤ 0,10mm	≤ 0,10mm	≤ 0,10mm	≤ 0,08mm	≤ 0,08mm
Estabilidade Dimensional Após Exposição ao Calor	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,20%	≤ 0,20%	≤ 0,20%
Estabilidade de Cor	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Resistência Química	Ótima Resistência	Ótima Resistência	Ótima Resistência	Ótima Resistência	Ótima Resistência
Quantidade de Cores	9 Cores	9 Cores	9 Cores	12 Cores	9 Cores
Garantia	10 Anos* Uso Residencial			15 Anos* Uso Residencial 10 Anos* Uso Comercial 5 Anos* Uso Industrial	

(*) Contra Defeitos de Fabricação

Pais de Origem: Coreia do Sul.
Produto com Certificação Internacional de Qualidade e Conformidade.
ABNT NBR 14.917-1

